



Adresa: **Ul. Hamdije Čemerlića 39**
71000 Sarajevo
<http://www.voda.ba>

tel. +387 33 726 400
fax. +387 33 726 423
e-mail: info@voda.ba

Broj: **UP-1/21-3-40-541-5/21**
Datum: **30.12.2021. godine**

«Agencija za vodno područje rijeke Save» rješavajući po zahtjevu podnesenom od strane JP «Agencija za vodno područje rijeke Save» rješavajući po zahtjevu podnesenom od strane JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar za izdavanje vodne dozvole za dionicu autoceste na koridoru Vc, dionica Klopče - Donja Gračanica, od km 2+680,00 do km 9+000,00, na osnovu člana 109. stav (1) tačke 2. i 9. Zakona o vodama («Službene novine Federacije BiH», broj 70/06), te člana 200. stav (1) Zakona o upravnom postupku («Službene novine Federacije BiH», broj 2/98 i 48/99), donosi

RJEŠENJE o vodnoj dozvoli

1. Podnosiocu zahtjeva, JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar, daje se vodna dozvola za izgrađenu dionicu autoceste na koridoru Vc, Klopče - Donja Gračanica, dužine cca 6,32 km.
2. Ova vodna dozvola se odnosi na aktivnost prikupljanja, odvodnje i tretmana oborinskih onečišćenih voda sa kolovoza auto ceste i ne oslobođa podnosioca zahtjeva obaveze pribavljanja saglasnosti i dozvola, od strane drugih nadležnih organa, a sve u skladu sa važećim zakonskim propisima, odlukama i dr.
3. Vodna dozvola se daje na osnovu izvršenog uviđaja obavljenog na predmetnoj dionici i činjenica utvrđenih pregledom raspoložive projektne i ostale dokumentacije priložene uz zahtjev.
Ova vodna dozvola se izdaje pod slijedećim uslovima:
 - 3.1. Objekte čija je svrha prikupljanje, odvođenje, precišćavanje oborinskih onečišćenih voda i ispuštanje u recipijent koji uključuju separatore ulja i masti, slivnike, rešetke, rigole, reviziona okna, spojne kanalizacione vodove, obodne kanale i propuste treba redovno održavati i koristiti na način koji će obezbijediti njihovu potpunu ispravnost i funkcionalnost. Kontrola kvaliteta ispuštenih oborinskih onečišćenih voda u recipijent, vršiti će se na izlazima iz separatora, odnosno u slučajevima kada to nije moguće, na mjestu neposredno prije ispusta u recipijent. Korisnik je obavezan da redovno vodi dnevnik o pražnjenju i odvozu sadržaja separatora ulja i masti, tj. izdvojenih naftnih derivata i taloga.
 - 3.2. Korisnik objekta je obavezan osigurati odgovarajuću opremu (adekvatnu muljnu pumpu, posude za prihvat, sredstva za izvlačenje i sl.) u cilju provođenja redovnog održavanja, kontrole, servisiranja, čišćenja i odvoženja taloga iz ugrađenih separatora.
 - 3.3. Stručne službe JP Autocesta Federacije BiH d.o.o. Mostar u čijoj nadležnosti je održavanje su obavezne poduzeti sve potrebne mjere kako bi kvalitet oborinskih onečišćenih voda, a prije ispuštanja u recipijent, zadovoljio granične vrijednosti kvaliteta propisane u članu 14. Uredbe o uslovima ispuštanja otpadnih voda u okoliš i sisteme javne kanalizacije («Službene novine Federacije BiH», broj 26/20).
 - 3.4. Pravno lice, JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar je dužno, putem laboratorije ovlaštene od strane Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, vršiti redovna ispitivanja kvaliteta otpadnih voda, uzimanjem uzorka efluenta iz okana za monitoring (na ispustima iz separatora) u skladu sa Uredbom o uslovima ispuštanja otpadnih voda u okoliš i sisteme javne kanalizacije («Službene novine Federacije BiH», broj 26/20). Učestalost i način ispitivanja vršiti u skladu sa članom 20. Uredbe o uslovima ispuštanja otpadnih voda u okoliš i sisteme javne kanalizacije. Rezultate analiza dostaviti ovoj Agenciji.

Učestalost i način ispitivanja vršiti u skladu sa članom 20. Uredbe o uslovima ispuštanja otpadnih voda u okoliš i sisteme javne kanalizacije. Rezultate analiza dostaviti ovoj Agenciji.

Izvještaje o ispitivanju i ocjeni kvaliteta otpadnih voda dostaviti «Agencija za vodno područje rijeke Save» Sarajevo – sektor za upravljanje vodama, shodno uslovima o ispuštanju otpadnih voda u okoliš i sisteme javne kanalizacije, te članu 23. Uredbe o uslovima ispuštanja otpadnih voda u okoliš i sisteme javne kanalizacije («Službene novine Federacije BiH», broj 26/20), a jedan primjerak zadržati za svoje potrebe u cilju stavljanja na uvid istih organima za vršenje inspekcijskog nadzora. Izvještaji o provedenim mjerenjima na terenu moraju sadržavati podatke i informacije u skladu sa članom 23. stav (3) Uredbe.

(1) tačka 1., 2., 3. ili 4. Zakona o vodama, a zainteresirane stranke podnesu argumentiran zahtjev za izmjenu ovog vodnog akta.

O b r a z l o ž e n j e

JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar, obratilo se ovoj Agenciji dana 09.11.2021. godine sa zahtjevom za donošenje rješenja o vodnoj dozvoli za dionicu autoceste na koridoru Vc, dionica Klopče – Donja Gračanica od km 2+680,00 do km 9+000,00, dužine cca 6,32 km.

Klopče – Donja Gračanica od km 2+680,00 do km 9+000,00, dužine cca 6,32 km.
U provedenom postupku, uz zahtjev za donošenje rješenja o vodnoj dozvoli, dostavljena je i pregledana slijedeća dokumentacija:

- Ovjerena kopija rješenja o izmjenama podataka u sudskom registru broj Tt-O-153/21 od 03.03.2021. godine;
- Ovjerena kopija uvjerenja o poreznoj registraciji, Kantonalni porezni ured Mostar, od 07.02.2013. godine;
- Ovjerena kopija uvjerenja o registraciji/upisu u Jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza, izdano od strane Uprave za indirektno-neizravno oporezivanje BiH pod brojem 04/1-17-1-UPJR/1-630-2/19, dana 01.02.2019. godine;
- Dokaz o uplaćenoj upravnoj taksi;
- Rješenje o vodnoj dozvoli broj UP-I/25-3-40-507-4/20 od 17.12.2020. godine izdato od strane Agencije za vodno područje rijeke Save Sarajevo;
- Izvještaj o monitoringu kvaliteta i kvantiteta otpadnih voda, broj 1441/21 ureden 29.09.2021. godine od strane «Inspekt - RGH» Sarajevo;
- Projekt izvedenog stanja unutrašnje odvodnje sa odvodnjom do recipijenta, broj projekta: 247/20 ureden novembaru 2020. godine od strane DESIGN&QC d.o.o. Sarajevo.

Nakon izvršenog uvida u dostavljeni zahtjev i priloženu dokumentaciju utvrđeno je da su uz zahtjev dostavljeni potrebni prilozi, te je ovaj organ u skladu sa odredbama Zakona o upravnom postupku postupku pokrenuo postupak u ovoj upravnoj stvari i u skladu sa članom 12. Stav (5) i (6) Pravilnika o sadržaju, obliku, uvjetima, načinu izdavanja i čuvanja vodnih akata («Službene novine Federacije BiH», br. 31/15, 55/19 i 41/20), izvršen je obilazak predmetne dionice autoceste i tom prilikom sačinjen zapisnik o uviđaju broj: UP-1/21-3-40-541-4/21 od 29.12.2020. godine.

Na osnovu pregleda raspoložive dokumentacije i izvršenog uviđaja na predmetnoj lokaciji utvrđeno je slijedeće:

Odvodnja površinskih i voda na autocesti podijeljena je na sistem unutrašnje i vanjske odvodnje. Sistem unutrašnje odvodnje autoceste obuhvata odvodnju površinskih i procjednih voda sa kolovoza autoceste sa odgovarajućim sistemom zaštite voda (separatori). Sistem vanjske odvodnje, koja se vrši otvorenim kanalima - rigolima, jarcima i sl., obuhvata odvodnju površinskih voda te odvodnju servisnih i lokalnih saobraćajnica. Odvodnja oborinskih voda sa kolovoza autoceste je predviđena kanalizacionim kolektorom oborinske vode smještenim u razdjelnom pojasu povezanim poprečnim slivničkim vezama i revizionim okнима, te sistemom vanjske odvodnje, odnosno sa rigolima na trasi. Odvodnja do krajnjeg recipijenta prihvaćene površinske vode sa trase planirana je putem cijevni propusta, pravougaonih betonskih kanala i cjevnih vodova.

Za potrebe odvodnje površinskih voda sa kolovoznih konstrukcija mostova-vijadukata predviđena je instalacija kolektora ispod konstrukcije mosta-vijadukta, vješanjem na odvojene objekte lijeve i desne trake u zavisnosti od poprečnih padova konstrukcije. Prikupljanje vode u kolektore vrši se kroz slivnike koji su raspoređeni duž mosta u zavisnosti od geometrije mosta i položaja dilatacija.

Pored ostalih objekata ova dionica uključuje: vijadukt Klopče, umjetni tunel Klopče, vijadukt Klopčice Stijene, vijadukt Babina Rijeka – anex, vijadukt Babina Rijeka, vijadukt Pehare, tunel Ričice, vijadukt Ričice i tunel Pečuj.

U toku važenja ranije izdate vodne dozvole broj: UP-1/21-3-507-4/20 od 17.12.2020.godine završen je kompletan sistem odvodnje prelivnih voda iz separatora do krajnjih ispusta u recipijente.

U nastavku je dat tabelarni pregled oznaka ugrađenih separatora na predmetnoj dionici autocese i njihovog položaja na terenu:

REDNI BROJ	OZNAKA SEPARATORA; MREŽA	POLOŽAJ SEPARATORA, STACIONAŽA:	Stana autocese	Recipijent
1	650 bp 65; Mreža 1	ST 2+610,00	Kraj vijadukta Perin Han, desno iz pravca Sarajeva	odvodni kanal
2	150 bp 15; Mreža 2	ST 4+950,00	Ovodnja umjetnog tunela i dijela trase ispod v. Klopачke stijene, razdjelni pojas	odvodni kanal
3	200 bp 20; Mreža 3	ST 5+080,00	Osvodnja vijadukta Klopачke stijene, kraj vijadukta u razdjelnom pojasu	odvodni kanal
4	200 bp 20; Mreža 3	ST 5+620,00	Ovodnja vijadukta Babina Rijeka, desno iz pravca Sarajeva	odvodni kanal
5	150 bp 15; Mreža 4	ST 8+500,00	U razdjelnom pojasu kraj tunela Pečuj	odvodni kanal

Na osnovu provedenog postupka, a u cilju smanjenja zagađenja voda, postizanja dobrog stanja voda, sprječavanja degradacije voda, umanjenja mogućnosti štetnog djelovanja voda kao i održivog korištenja voda, podnositelju zahtjeva, JP Autocese Federacije BiH d.o.o. Mostar, ovom vodnom dozvolom su u tački 3. dispozitiva rješenja propisani uslovi korištenja i održavanja objekata koji utiču na režim voda te načina provođenja aktivnosti ispuštanja onečišćenih oborinskih voda.

Tačkama 4. i 5. ovog Rješenja propisani su uslovi za plaćanje posebne vodne naknade za zaštitu voda od zagađenja u skladu sa članovima 12. i 35. Pravilnika o načinu obračunavanja, postupku i rokovima za obračunavanje i plaćanje i kontrolu izmirivanja obaveza na osnovu opšte i posebnih vodnih naknada („Službene novine Federacije BiH“, broj 92/07, 46/09, 79/11 i 88/12).

Opće vodne naknade plaća kao registrovani djelatnik, a PVN za zaštitu voda po osnovu količine zagađenja vode nastale ispuštanjem otpadnih (oborinskih onečišćenih) voda kao posljedica sapiranja ostataka rasute nafte i naftnih derivata, sredstava za zaštitu od leda i posipnog materijala, čestica prašine, zemlje, kamena, abrazivnog materijala, potrošenih guma i sl. sa saobraćajnih površina. Obračunava se množenjem količine zagađenja voda u toku obračunskog perioda izraženog preko ekvivalentnog broja stanovnika (EBS) sa visinom ove PVN (a to je 2,00 KM po 1 ES (ekvivalentni stanovnik) ispuštene vode - Odluka o visini PVN, član IV,stav 2.). Obračunavanje i plaćanje PVN se vrši do 20. u mjesecu za prethodni mjesec. Obavezan je utvrditi ekvivalentan broj stanovnika (popunjavati obrazac (EBS) - Izvještaj o obračunu broja ekvivalentnih stanovnika i popunjene i ovjerene obrasce dostavljati mjesечно mjesno nadležnoj agenciji za vode, do 10-tog tekućeg mjeseca za prethodni mjesec), jer se količina otpadne vode i stepena njenog zagađenja vrši na osnovu jedinice mjere - jednog ekvivalentnog stanovnika (ES).

Na osnovu provedenog postupka konstatuje se da je podnositelj JP Autocese Federacije BiH d.o.o. Mostar ispunio minimum uslova za izdavanje vodne dozvole, kako je to regulisano članom 115. do člana 118. Zakona o vodama i članom 12. i 13. Pravilnika o sadržaju, obliku, uvjetima, načinu izdavanja i čuvanja vodnih akata, te je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja.

Podnositelj zahtjeva je uplatio upravnu taksu u iznosu od 70 KM u skladu sa Zakonom o izmjenama i dopunama zakona o federalnim upravnim taksama i tarifi federalnih upravnih taksi („Službene novine Federacije BiH“, broj 06/98, 8/00, 45/10 i 43/13).

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rješenja može se uložiti žalba Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, putem ove Agencije, u roku od 15 dana od dana prijema rješenja. Žalba se podnosi neposredno pismeno ili preporučeno putem pošte ovom organu i taksira se sa 15,0 KM administrativne takse, prema tarifnom broju 3. Tarife Federalnih upravnih taksi.

Voditelj postupka:

Roksanda Školjić, dipl.inž.građ.

Po ovlaštenju
Rukovodilac Sektora za izdavanje vodnih akata


Haris Ališehović, dipl.ing.građ.

Dostaviti:

- JP Autoceste Federacije BiH,
Ul. Adema Buća 20, 88000 Mostar
- Sektor 50,
- AVP Sava, ISV – Vodna knjiga
- ✉ Sektor 40, arhiva
- ✉ oglasna ploča AVP – Sava